

DC2210 型 産業資材用直燃機

1 下燃／上燃が 1工程

(下燃／上燃ともに Two for One Spindleを採用)

2 紙管で巻取り

(紙管巻取りにより弊社DTCと比較しても初期設備投資が最小限)

3 合糸(2～4本)が可能

(下燃本数は、2～4本まで変更可能)

4 多品種・小ロット生産向き

5 設置が簡単

(基礎ボルトを使用せず、調子ボルトにて接地。ユニット据付。)

製作可能範囲

使用糸	ナイロン、ポリエステル、ケブラー他 1000 ～ 6000 d (合成デニール)
燃方向	S(右)燃、又は、Z(左)燃
機械寸法	全長 984 x 奥行 1210 x 高さ 2700 mm)
機械構成	下燃SP x 4, 上燃SP x 1
スピンドル回転数	下燃 ; Max. 6000 r.p.m. (標準 4500 r.p.m.) 上燃 ; Max. 4500 r.p.m. (標準 3500 r.p.m.)
糸速	Max. 60m/分
巻量	ナイロン ; Max. 8.5 kg ポリエステル ; Max. 10 kg



 KAJI GROUP

株式会社 梶 製作所

〒929-1215 石川県かほく市高松ノ19番地
TEL(076)281-2128 FAX(076)281-2074

<http://www.kajigroup.co.jp/group/kaji/index.html>

Technology by KAJITECH